

Digitalni multimetar

EXPERT EXDM600-17



Napredni digitalni multimetar sa poboljšanim HVAC funkcijama

Najvažniji podaci

Broj porudžbine 0 601 077 200

Tehnički podaci

Dodatni podaci

AC napon	600 V	Frekvencija AC min.	10
Rezolucija AC napona	0,1 mV	Frekvencija AC maks.	600
Tačnost AC napona	$\pm 1,0\% + 3$	Rezolucija frekvencije	0,01 Hz
AC struja	10 A	Tačnost frekvencije	$\pm 0,1\% + 2$
Rezolucija AC struje	0.001 A	Mala ulazna impedansa (LoZ)	600 V
Tačnost AC struje	$\pm 1.5\% + 3$	Temperatura min.	-40 °C / -40 °F
DC napon	600 V	Temperatura maks.	~400 °C / ~752 °F
Rezolucija DC napona	0,1 mV	Tačnost temperature	± 1 °C (0 do +100 °C)
Tačnost DC napona	$\pm 0,5\% + 2$	Rezolucija temperature	0,1
DC struja	10 A	IP-zaštita	IP65
Rezolucija DC struje	0,001 A	Stvarna RMS	da
Tačnost DC struje	$\pm 1,0\% + 3$	Bezbednosna klasa	CAT III 600 V
DC µA struja	600 µA	Tip displeja	LCD sa inverznim prikazom
Otpor	60 MΩ	Zvučne povratne informacije	da
Rezolucija otpora	0,01 Mom	Test diode	da
Tačnost otpora	$\pm 2,0\% + 5$	Opseg merenja za frekvenciju	99.99 Hz to 50 kHz
Kapacitivnost	1000 µF	Frekvencija AC V	99.99 Hz to 50 kHz
Rezolucija kapacitivnosti	maks. 0,01 nF	Frekvencija AC A	99.99 Hz to 50 kHz
Tačnost kapacitivnosti	$\pm 1,9\% + 2$		
Kontinuitet	da		
Rezolucija kontinuiteta	0.1 Ohm		
Tačnost kontinuiteta	$\pm 1.0 \% + 5$		

Prednosti:

- Priključivi interfejs K-Type: Meri temperaturu od -40 do +400 °C
- Svestranost: Meri temperaturu i mikroampere, otpornost do 60 MΩ, LoZ i testira diode
- Kompaktna konstrukcija: Jednostavno rukovanje jednom rukom sa kompatibilnom MH 1 Professional vešalicom
- Spreman za posao: Poboljšana HVAC funkcija sa merenjem temperature, mikroamperima, LoZ i testiranjem dioda

